



REIFEN 540 / 65 R 28
145 A8 / 142 D, TL, AGRIMAX RT 600
ECE106

Art-Nr.: 15727105

Technische Daten:

Reifengröße	540 / 65 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	145 A8 / 142 D
Profil	Agrimax RT 600
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W16L
zulässige Felge	W18L
Breite [mm]	530
Außendurchmesser [mm]	1413
stat. Halbmesser [mm]	642
Abrollumfang [mm]	4202
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	118,8
Stollenbreite [mm]	40
Stollenhöhe [mm]	48,0
Stollenanzahl	20x2
Laufrihtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.