Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 405 / 70 R 20
155 A2 / 151 A4, TL, BK LOADER 53

Art-Nr.: 15735233

Technische Daten:

Reifengröße	405 / 70 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	155 A2 / 151 A4
Profil	BK Loader 53
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13
zulässige Felge	14, 13SDC, 12, 12SDC
Breite [mm]	407
Außendurchmesser [mm]	1097
stat. Halbmesser [mm]	511
Abrollumfang [mm]	3339
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3450 / 20
Luftdruck [bar]	5,50
Gewicht [Kg]	122,6
Stollenhöhe [mm]	56,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig

Hinweise und Merkmale:

- Der BK-Loader 53 ist ein Reifen für den industriellen und harten Transporteinsatz auf Radladern besonders im Recycling
- Seine extreme Profiltiefe und an den Einsatz angepasste Gummimischung sorgen für eine langsame Laufflächenabnutzung z.B. auf Betonplatten und Beständigkeit gegen Schnitt- und Stichverletzungen
- Sein speziell konzipierter Aramidgürtel schützt den Reifen zuverlässig vor Verletzungen
- Das besondere Profildesign bietet eine sehr gute Seitenstabilität unter schwierigen Bedingungen
- Außerdem verfügt der Reifen dank dieses Profils über ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und guten Grip auf trockenem und feuchtem Untergrund

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.