



REIFEN 27.00 R 49 223 B, TL, EARTHMAX SR 48 E4** CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785600

Technische Daten:

Reifengröße	27.00 R 49
TL / TT	TL
LI / SI	223 B
Profil	Earthmax SR 48
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4, **, C.R.
Empf. Felge	19.50/4.0
Breite [mm]	738
Außendurchmesser [mm]	2688
stat. Halbmesser [mm]	1.225
Abrollumfang [mm]	8165
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	27250 / 50
Luftdruck [bar]	7,00
Gewicht [Kg]	1.429,6
Stollenhöhe [mm]	68,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**
TRA Code	E4

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR48 ist ein All Steel Radialreifen für Muldenkipper
- Er wurde speziell für Fahrzeuge entwickelt, die schwere Lasten bei höheren Geschwindigkeiten transportieren müssen
- Der Reifen bietet einen sehr guten Grip und geringen Verschleiß beim Einsatz in steinigem Gelände
- Sein Profil und seine Gummimischung sorgen für eine sehr gute Schnittfestigkeit auch auf besonders felsigen Untergründen
- Die starke All Steel Karkasse und die verstärkenden Stahlgürtel schützen den Reifen vor Stoßverletzungen und Ermüdung
- Sie verhindern eine Beschädigung des Reifens durch das Einfahren von Steinen
- Die besonders geformte Reifenschulter schiebt lose Steine beiseite und schützt die Seitenwand vor Schnitten und anderen Verletzungen
- Achtung: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.