



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN IF 600 / 65 R 28 CFO  
160 D, TL, AGRIFLEX 372  
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15225123

#### Technische Daten:

Reifengröße	IF 600 / 65 R 28 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	160 D
Profil	Agriflex 372
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	21
zulässige Felge	18, 20
Breite [mm]	606
Außendurchmesser [mm]	1485
stat. Halbmesser [mm]	666
Abrollumfang [mm]	4481
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	196,45
Reifeninhalt 75% [Liter]	426
Stollenhöhe [mm]	45,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen