Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 550 / 45 - 22.5
20 PR, 154 A8 / 166 A8, TL, AS 509
ECE106

Art-Nr.: 15712537

Technische Daten:

Reifengröße	550 / 45 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 A8 / 166 A8
PR	20
Profil	AS 509
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG16.00
Breite [mm]	540
Außendurchmesser [mm]	1065
stat. Halbmesser [mm]	479
Abrollumfang [mm]	3250
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 40
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	79,7
Stollenhöhe [mm]	29,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AS509 wurde speziell für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Bodenbearbeitungsgeräten entwickelt
- Durch die hohe Stollenanzahl wird der Bodendruck optimal verteilt
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Luftdruck, wodurch die Bodenverdichtung miminiert wird

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.