



REIFEN 16.9 - 28 12 PR, 152 A8, TL, TR 463 TRACTOR INDUSTRIAL

Art-Nr.: 15772588

Technische Daten:

Reifengröße	16.9 - 28
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8
PR	12
Profil	TR 463
Fabrikat	BKT
Spezifikation	R4
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L
Breite [mm]	450
Außendurchmesser [mm]	1405
stat. Halbmesser [mm]	636
Abrollumfang [mm]	4190
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 40
Luftdruck [bar]	2,60
Gewicht [Kg]	90,44
Stollenhöhe [mm]	27,5
Stollenanzahl	23x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	R4

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 463 wurde für den Einsatz auf Baggerladern und Industrietraktoren entwickelt
- Seine hochwertige Gummimischung und starke Nylonkarkasse garantieren beste Eigenschaften für den industriellen und OTR Einsatz sowie auf Baustellen
- Bei einem Einsatz als angetriebenes Rad bietet der Reifen eine sehr gute Traktion