





Hinweise und Merkmale:

- Der RT 857 ist geeignet für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Er besitzt sehr gute Fahreigenschaften im Transportbereich
- Die hohe Belastbarkeit durch Polyester-Gürtellagen und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen robust und schützen Ihn vor Einfahrverletzungen

REIFEN 420 / 85 R 26 138 A8 / 138 B, TL, RT 857 (16.9 R 26), ECE106

Art-Nr.: 15726147

Technische Daten:

Reifengröße	420 / 85 R 26
TL / TT	TL
LI/SI	138 A8 / 138 B
Profil	RT 857
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	W14L, W15L, W16L,DW16L
Breite [mm]	438
Außendurchmesser [mm]	1374
stat. Halbmesser [mm]	616
Abrollumfang [mm]	4115
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2360 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2360 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	94,59
Reifeninhalt 75% [Liter]	263,27
Stollenbreite [mm]	40
Stollenhöhe [mm]	34,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.