



REIFEN 280 / 75 R 22.5
168 A8, TL, PORTMAX PT 93

Art-Nr.: 15785300

Technische Daten:

Reifengröße	280 / 75 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8
Profil	Portmax PT 93
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	9.00
Breite [mm]	282
Außendurchmesser [mm]	998
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 40
Luftdruck [bar]	10,00
Gewicht [Kg]	75,73
Stollenhöhe [mm]	31,0
Zulassung	nicht notwendig

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Portmax PT93 wurde für Terminalzugmaschinen entwickelt
- Seine antistatische Gummimischung ist besonders verschleißfest auch unter schwersten Einsatzbedingungen
- Das besondere Profil bietet einen guten Grip und eine sehr hohe Manövrierfähigkeit
- Der Reifen eignet sich besonders für den Dauereinsatz in Hafen- und Logistikterminals

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.