



REIFEN VF 710 / 60 R 38  
160 D, TL, AGRIFLEX 372 +  
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15225249

#### Technische Daten:

Reifengröße	VF 710 / 60 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	160 D
Profil	Agriflex 372 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	25
Breite [mm]	710
Außendurchmesser [mm]	1815
stat. Halbmesser [mm]	803
Abrollumfang [mm]	5314
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 65
Luftdruck [bar]	1,00
Gewicht [Kg]	232,26
Reifeninhalt 75% [Liter]	690
Stollenhöhe [mm]	50,0
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen