



REIFEN 540 / 80 R 38
172 A8 / 167 D, TL, RIDEMAX IT 696
(20.8 R 38), ECE106

Art-Nr.: 15775088

Technische Daten:

Reifengröße	540 / 80 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	172 A8 / 167 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	W16L
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1829
stat. Halbmesser [mm]	833
Abrollumfang [mm]	5537
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5450 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	202
Stollenhöhe [mm]	29,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch