



REIFEN 800 / 35 - 22.5
16 PR, 169 A8 / 162 D, TL, 128
ECE106

Art-Nr.: 15212674



Technische Daten:

Reifengröße	800 / 35 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	169 A8 / 162 D
PR	16
Profil	128
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	28.00
zulässige Felge	24.00, 26.00
Breite [mm]	800
Außendurchmesser [mm]	1170
stat. Halbmesser [mm]	523
Abrollumfang [mm]	3508
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 65
Luftdruck [bar]	2,60
Gewicht [Kg]	132,68
Reifeninhalt 75% [Liter]	325
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 128 wurde für landwirtschaftliche Anhänger im Mischeinsatz auf dem Feld und der Straße entwickelt
- Sein besonderes Profil mit Stollen an der Reifenschulter sorgt für eine gute Traktion im Feldeinsatz
- Das Rillenprofil in der Mitte der Lauffläche ermöglicht ein sehr gutes Fahrverhalten bei Transportfahrten auf der Straße
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Luftdruck, schont den Boden optimal und sorgt gleichzeitig für einen geringen Rollwiderstand
- Seine starke Nylonkarkasse und Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer