

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 315 / 80 R 22.5
18 PR, 158 / 150 L (154/150 M), TL, WSW 80,
3PMSF
WINDPOWER (VA)

Art-Nr.: 10466719

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	158 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	WSW 80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	316
Außendurchmesser [mm]	1081
stat. Halbmesser [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3300
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 120 (3350 / 130)
Luftdruck [bar]	9,30
Gewicht [Kg]	68,4
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Vorderachsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion im Wintereinsatz, auch für Gefahrguttransporter geeignet
- Auch als Trallerreifen einsetzbar
- Traktionsgriffblöcke und moderne Lamellenkonstruktion
- Breites, tiefes Profilbett / halboffene Reifenschulter
- Laufflächenmischung an den Wintereinsatz angepasst
- Winterreifen mit Schneeflockensymbol
- Runderneuerbare Karkasse