



Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität

REIFEN VF 480 / 80 R 50 179 D, TL, AGRIMAX SPARGO ECE106

Art-Nr.: 15726483

Technische Daten:

Reifengröße	VF 480 / 80 R 50
TL / TT	TL
LI/SI	179 D
Profil	Agrimax Spargo
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	16
zulässige Felge	15
Breite [mm]	479
Außendurchmesser [mm]	2038
stat. Halbmesser [mm]	947
Abrollumfang [mm]	6224
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7750 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	236,8
Reifeninhalt 75% [Liter]	466,5
Stollenhöhe [mm]	43,5
Stollenanzahl	32x2
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.