



AW-FELGE 10.50 I X 12 H2
5/94/140, A1, ET -30, SILBER RAL9006, VSH
1650/1500 KG - 25/40 KM/H, RRJ39469OE

Art-Nr.: 30810298

Technische Daten:

Fabrikat	Accuride
Material	Stahl
Bolzenlochausführung	A1
Felgenreöße	10,5 x 12
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Lochzahl	5
Nabenbohrung	94
Lochkreis	140
Felgenzentrierung (Felgen)	BZ
Einpresstiefe	-30
Farbe	Silber
RAL	RAL9006
Tragfähigkeit 1 [kg]	1.650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit 2 [kg]	1.500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Gewicht [Kg]	10
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.