



LKW-ALU-FELGE 7.50 X 19.5 ILV,
POLISH+ACCU-SHIELD
8/221/275, Ø24, M20/M22, MZ, ET +137 HMA 159
3039 KG - 130 KM/H, 40160XPC

Art-Nr.: 30964015

Technische Daten:

Fabrikat	Accuride
Material	Aluminium
Bolzenlochausführung	M20/M22
Felgengröße	7,5 x 19.5
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Lochzahl	8
Nabenbohrung	221
Lochkreis	275
Felgenzentrierung (Felgen)	MZ
Einpresstiefe	+137
Farbe	Silber
Tragfähigkeit 1 [kg]	3.039
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit 2 [kg]	2.826
Gewicht [Kg]	17,5
Ventilsitz	ILV
zul. Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.