



LKW-ALU-FELGE 9.00 X 22.5 ILV,  
POLISH+ACCU-SHIELD  
10/281/335, Ø32, M20/M22, MZ, ET +153 HMA  
175  
4125 KG - 130 KM/H, 40180XPC

**Art-Nr.: 30964065**

#### Technische Daten:

Fabrikat	Accuride
Material	Aluminium
Bolzenlochausführung	M20/M22
Felgenreiße	9 x 22.5
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Lochzahl	10
Nabenbohrung	281
Lochkreis	335
Felgenzentrierung (Felgen)	MZ
Einpresstiefe	+153
Farbe	Silber
Tragfähigkeit 1 [kg]	4.125
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit 2 [kg]	3.710
Gewicht [Kg]	24,4
Ventilsitz	ILV
zul. Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.