

Bohnenkamp



LKW-ALU-FELGE 11.75 X 22.5  
ALV,POLISH+ACCU-SHIELD  
10/281/335, Ø32, M20/M22, MZ, ET 0  
5000 KG - 130 KM/H, 40178XPC

Art-Nr.: 30964085

Technische Daten:

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fabrikat                   | Accuride                      |
| Material                   | Aluminium                     |
| Bolzenlochausführung       | M20/M22                       |
| Felgengröße                | 11,75 x 22.5                  |
| Ein- / Mehrteilig          | einteilig                     |
| Hump                       | kein Hump                     |
| Lochzahl                   | 10                            |
| Nabenbohrung               | 281                           |
| Lochkreis                  | 335                           |
| Felgenzentrierung (Felgen) | MZ                            |
| Farbe                      | Silber                        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]       | 5.000                         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]   | 130                           |
| Gewicht [Kg]               | 22,9                          |
| Ventilsitz                 | ALV                           |
| zul. Antriebsart           | Angetriebene & gezogene Achse |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.