



LKW-ALU-FELGE 11.75 X 22.5
ALV,POLISH+ACCU-SHIELD
10/281/335, Ø26, M20/M22, MZ, ET +120
5000 KG - 130 KM/H, 40164XPC

Art-Nr.: 30964095

Technische Daten:

Fabrikat	Accuride
Material	Aluminium
Bolzenlochausführung	M20/M22
Felgengröße	11,75 x 22.5
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Lochzahl	10
Nabenbohrung	281
Lochkreis	335
Felgencentrierung (Felgen)	MZ
Einpresstiefe	+120
Farbe	Silber
Tragfähigkeit 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Gewicht [Kg]	24,8
Ventilsitz	ALV
zul. Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.