



REIFEN 235 / 65 R 16 C
8 PR, 115 / 113 T, TL, NY-AS 687, 3PMSF
ONYX

Art-Nr.: 10165265

Technische Daten:

Reifengröße	235 / 65 R 16 C
TL / TT	TL
LI / SI	115 / 113 T
PR	8
Profil	NY-AS 687
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7J
zulässige Felge	6.50J, 7.50J
Breite [mm]	240
Außendurchmesser [mm]	712
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1215 / 190
Tragfähigkeit Zwillling LKW	1150 / 190
Luftdruck [bar]	4,75
Gewicht [Kg]	14,8
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	9,7
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Onyx NY-AS 687 ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand