



REIFEN 400 / 60 - 15.5
14 PR, 132 A8 / 145 A8, TL, SG-802 FLOTATION
ECE 106

Art-Nr.: 19172430

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 400 / 60 - 15.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 132 A8 / 145 A8 |
| PR | 14 |
| Profil | SG-802 |
| Fabrikat | Deli |
| Empf. Felge | 13.00 |
| Breite [mm] | 400 |
| Außendurchmesser [mm] | 872 |
| stat. Halbmesser [mm] | 374 |
| Abrollumfang [mm] | 2584 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 2000 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 2900 / 40 |
| Luftdruck [bar] | 3,60 |
| Gewicht [Kg] | 32,83 |
| Stollenhöhe [mm] | 18,2 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |

Hinweise und Merkmale:

- Der Deli SG-802 Flotation ist ein Diagonal-Flotationreifen für landwirtschaftliche Anhänger
- Seine große Aufstandsfläche und der geringe Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung
- Der Reifen bietet eine gute Traktion auf weichen Böden und Grasflächen
- Das Flotationsprofil verfügt über gute Selbstreinigungseigenschaften

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.