

DEESTONE



REIFEN 295 / 80 R 22.5
16 PR,154 / 149 L, TL, SV403, 3PMSF
DEESTONE (VA)

Art-Nr.: 10866500

Technische Daten:

Reifengröße	295 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 149 L
PR	16
Profil	SV403
Fabrikat	Deestone
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
Breite [mm]	306
Außendurchmesser [mm]	1056
stat. Halbmesser [mm]	489
Abrollumfang [mm]	3072
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3250 / 120
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	66,3
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Stollenhöhe [mm]	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Deestone SV403 ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr
- Sein Profil mit 5 Rippen und verbreiteter Reifenschulter sorgt eine sehr gute Fahrstabilität
- Vier breite gerade Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und gute Bremseigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn
- Seine Gummimischung sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung und eine sehr lange Haltbarkeit des Reifens

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.