

**DEESTONE**



REIFEN 295 / 80 R 22.5  
16 PR, 152 / 148 M, TL, SS433, 3PMSF  
DEESTONE (HA)

**Art-Nr.: 10866510**

#### Technische Daten:

Reifengröße	295 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 M
PR	16
Profil	SS433
Fabrikat	Deestone
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
Breite [mm]	306
Außendurchmesser [mm]	1063
stat. Halbmesser [mm]	495
Abrollumfang [mm]	3110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3150 / 130
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	72,8
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	76
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Deestone SS433 ist ein LKW-Antriebsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr
- Sein Blockprofil mit an der Reifenschulter verbreiterten Blöcken sorgt für besonders guten Grip und Traktion
- Der Reifen bietet ganzjährig auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn sehr gute Fahreigenschaften
- Seine Gummimischung und Karkassenkonstruktion sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine sehr lange Haltbarkeit des Reifens