

DEESTONE



REIFEN 315 / 80 R 22.5
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, SV403,
3PMSF
DEESTONE (VA)

Art-Nr.: 10866600

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	SV403
Fabrikat	Deestone
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
Breite [mm]	318
Außendurchmesser [mm]	1084
stat. Halbmesser [mm]	503
Abrollumfang [mm]	3160
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 120 (3350 / 130)
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	70,8
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Stollenhöhe [mm]	17,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Der Deestone SV403 ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr
- Sein Profil mit 5 Rippen und verbreiteter Reifenschulter sorgt eine sehr gute Fahrstabilität
- Vier breite gerade Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und gute Bremseigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn
- Seine Gummimischung sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung und eine sehr lange Haltbarkeit des Reifens