



RAD 12.5 - 18 ALLIANCE 317
16 PR, TL, 8/221/275, A3, ET -40
11 X 18, RAL 9006 SILBER, VS H, RECHTS

Art-Nr.: 59931313

Technische Daten:

Radgröße	12.5 - 18
PR / LI	136 G, 16 PR
Profil	317
Fabrikat	Alliance
Felge	11 x 18
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-40
Breite [mm]	325
Außendurchmesser [mm]	990
stat. Halbmesser [mm]	450
Abrollumfang [mm]	2940
Luftdruck [bar]	4,50
Tragfähigkeit Reifen	2240 / 90
Tragfähigkeit Felge	4550 / 25
Tragfähigkeit kompl. Rad	2240 / 90
Stollenanzahl	21x2
Profiltiefe [mm]	20,8
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006
Gewicht [Kg]	69,24

Hinweise und Merkmale:

- Diagonaler MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten Maschinen
- Traktionsprofil für gute Traktion und Selbstreinigung auch unter schwierigen Einsatz- und Wetterbedingungen
- Mittig angeordnete Profilblöcke für gute Fahreigenschaften auf der Straße
- Bis 90 km/h zugelassen (G Speed Index)
- Für längeren, freierollenden Einsatz wird eine Montage entgegen der Laufrichtung empfohlen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.