



REIFEN VF 600 / 65 R 28 NRO
163 D, TL, AGRI STAR VF 365
ECE106

Art-Nr.: 15226758

Technische Daten:

Reifengröße	VF 600 / 65 R 28 NRO
TL / TT	TL
LI / SI	163 D
Profil	Agristar VF 365
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	20
zulässige Felge	21
Breite [mm]	615
Außendurchmesser [mm]	1491
stat. Halbmesser [mm]	642
Abrollumfang [mm]	4436
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4875 / 65
Luftdruck [bar]	2,00
Gewicht [Kg]	161
Reifeninhalt 75% [Liter]	390
Stollenhöhe [mm]	55,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 365 als VF-Reifen ist ein moderner AS Reifen für leistungsstarke Traktoren bis 250 PS
- Die VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck und gleicher Geschwindigkeit
- Durch die große Aufstandsfläche und den geringen Luftdruck wird der Boden optimal geschont
- Die Anordnung und Form der Stollen ermöglichen eine optimale Zugkraftübertragung
- Der Reifen ist dank NRO-Technologie (Narrow Rim Option) auch für die Montage auf schmaleren Felgen zugelassen, als z.B. IF oder VF-Reifen der gleichen Größe in anderen Ausführungen oder von anderen Herstellern
- Mit seiner Zulassung für Geschwindigkeiten bis 65 km/h eignet sich der Reifen auch für Transportfahrten auf der Straße

Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.