



REIFEN VF 650 / 65 R 34 NRO
167 D, TL, AGRIFLEX 372 +
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15225179

Technische Daten:

Reifengröße	VF 650 / 65 R 34 NRO
TL / TT	TL
LI / SI	167 D
Profil	Agriflex 372 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	23
zulässige Felge	20
Breite [mm]	650
Außendurchmesser [mm]	1720
stat. Halbmesser [mm]	753
Abrollumfang [mm]	4960
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	217
Reifeninhalt 75% [Liter]	558
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf eine schmalere Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.