Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN 280 / 80 R 18
132 A8 / 132 B, TL, AGRO INDUSTRIAL 580
ECE106

Art-Nr.: 15285251

Technische Daten:

Reifengröße	280 / 80 R 18
TL / TT	TL
LI / SI	132 A8 / 132 B
Profil	Agro Industrial 580
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	9
zulässige Felge	8, 10
Breite [mm]	282
Außendurchmesser [mm]	905
stat. Halbmesser [mm]	418
Abrollumfang [mm]	2776
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2000 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	38,76
Stollenhöhe [mm]	33,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Radund Baggerlader
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer
- Optimal für Biogasanlagen geeignet

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.