





## **Hinweise und Merkmale:**

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Radund Baggerlader
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer
- · Optimal für Biogasanlagen geeignet

REIFEN 340 / 80 R 18 143 A8 / 143 B, TL, AGRO INDUSTRIAL 580 ECE106

Art-Nr.: 15285256

## **Technische Daten:**

Reifengröße	340 / 80 R 18
TL/TT	TL
LI/SI	143 A8 / 143 B
Profil	Agro Industrial 580
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10, 12
Breite [mm]	350
Außendurchmesser [mm]	1001
stat. Halbmesser [mm]	453
Abrollumfang [mm]	3022
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	59,24
Stollenhöhe [mm]	32,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.