





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Multimax MP 529 ist ein Radialreifen für kleine Radlader und Kommunaltraktoren im Bagger- oder Ladeeinsatz
- Sein ausgeprägtes Profildesign sorgt für eine sehr gute Traktion unter allen Einsatzbedingungen
- Die robuste schnitt- und stichfeste Gummimischung garantiert eine lange Lebensdauer auch beim Einsatz auf harten und rauen Untergründen
- Durch seine starke Karkasse bietet der Reifen Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und Pannensicherheit

REIFEN 340 / 80 R 18 143 A8 / 143 B, TL, MULTIMAX MP 529 ECE106

Art-Nr.: 15735214

Technische Daten:

Reifengröße	340 / 80 R 18
TL / TT	TL
LI / SI	143 A8 / 143 B
Profil	Multimax MP 529
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10, 12
Breite [mm]	343
Außendurchmesser [mm]	1001
stat. Halbmesser [mm]	445
Abrollumfang [mm]	3007
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	58,23
Stollenhöhe [mm]	28,5
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.