Bohnenkamp
Moving Professionals

DEESTONE



REIFEN 385 / 65 R 22.5
18 PR, 158 L (160 K), TL, SW413, M+S
DEESTONE (TR)

Art-Nr.: 10866700

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	158 L (160 K)
PR	18
Profil	SW413
Fabrikat	Deestone
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	11.75
Breite [mm]	380
Außendurchmesser [mm]	1080
Abrollumfang [mm]	3135
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 110
Gewicht [Kg]	77
Rollgeräusch DB	72
Stollenhöhe [mm]	15,5
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der Deestone SW413 ist ein LKW-Trailerreifen für den Einsatz im Regionalverkehr
- Sein Profil mit 6 Rippen und verbreiterter Reifenschulter sorgt eine sehr gute Fahrstabilität und gleichmäßigen Verschleiß
- Fünf breite wellenförmige Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und gute Fahreigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand und eine sehr lange Haltbarkeit des Reifens

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.