



REIFEN 600 / 50 R 22.5
159 E, TL, 882
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15215562

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 50 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	159 E
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	20.00
Breite [mm]	611
Außendurchmesser [mm]	1172
stat. Halbmesser [mm]	527
Abrollumfang [mm]	3473
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 70
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	109
Stollenhöhe [mm]	20,0
Stollenanzahl	14x2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefasswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen