



REIFEN 560 / 60 R 22.5
165 D / 162 E, TL, RIDEMAX FL 693 M
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15715143

Technische Daten:

Reifengröße	560 / 60 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	165 D / 162 E
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG16.00
zulässige Felge	17.00
Breite [mm]	543
Außendurchmesser [mm]	1244
stat. Halbmesser [mm]	552
Abrollumfang [mm]	3767
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 70
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	116,98
Stollenbreite [mm]	498
Stollenhöhe [mm]	20,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h)
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen