



Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian E-Truck Trailer ist ein Ganzjahresreifen für LKW Trailer
- Sein Profil mit zickzackförmigen Rillen bietet eine sehr gute Stabilität und verhindert Schäden durch kleine Steine
- Die robuste Reifenschulter und das sich gleichmäßig abnutzende Profil garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch guten Grip auf Hauptstraßen, einen geringen Rollwiderstand und geringen Kraftstoffverbrauch aus

RAD 385 / 65 R 22.5 NOKIAN E-TRUCK TRAILER 3PMSF

160 K, TL, 10/281/335, Ø32MM, M20/M22, MZ, ET 0

ALU 11.75 X 22.5, POLISH, ALV

Art-Nr.: 59919109

Technische Daten:

Radgröße	385 / 65 R 22.5
PR / LI	160 K (158 L)
Profil	E-Truck Trailer
Fabrikat	Nokian
Felge	11.75 x 22.5
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	M20/M22
Felgenzentrierung	MZ
Breite [mm]	378
Außendurchmesser [mm]	1080
stat. Halbmesser [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3283
Luftdruck [bar]	9,00
Tragfähigkeit Reifen	4500 / 110
Tragfähigkeit Felge	5000 / 130
Tragfähigkeit kompl. Rad	4500 / 110
Profiltiefe [mm]	15,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	A
Felgenmaterial	Aluminium
Gewicht [Kg]	97,9