Bohnenkamp
Moving Professionals

# REIFEN 18.00 R 33
# 191 B, TL, EARTHMAX SR 47
# E4** CUT RESISTANT

**Art-Nr.: 15785577**

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Reifengröße | 18.00 R 33 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 191 B |
| Profil | Earthmax SR 47 |
| Fabrikat | BKT |
| Spezifikation | E4, **, C.R. |
| Empf. Felge | 13.00/2.5 |
| Breite [mm] | 510 |
| Außendurchmesser [mm] | 1885 |
| stat. Halbmesser [mm] | 867 |
| Abrollumfang [mm] | 5674 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 10900 / 50 |
| Luftdruck [bar] | 7,00 |
| Gewicht [Kg] | 517,93 |
| Stollenhöhe [mm] | 64,0 |
| Zulassung | nicht notwendig |
| Star Rating | ** |
| TRA Code | E4 |

**Hinweise und Merkmale:**

- Stahlkarkasse für beste Beständigkeit gegen Anprallverletzungen, Durchschläge & Durchstiche
- C.R. - Cut Resistance Gummimischung
- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände wie z.B. harter Felsuntergrund
- Besonders für die Vorderachse von Muldenkippern geeignet
- Hoher Positivanteil für beste Lenkeigenschaft
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.