



REIFEN 21.00 R 33
200 B, TL, EARTHMAX SR 47
E4** CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785586

Technische Daten:

Reifengröße	21.00 R 33
TL / TT	TL
LI / SI	200 B
Profil	Earthmax SR 47
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4, **, C.R.
Empf. Felge	15.00/3.0
Breite [mm]	575
Außendurchmesser [mm]	2001
stat. Halbmesser [mm]	918
Abrollumfang [mm]	6113
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	14000 / 50
Luftdruck [bar]	7,00
Gewicht [Kg]	666,87
Stollenhöhe [mm]	67,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**
TRA Code	E4

Hinweise und Merkmale:

- Stahlkarkasse für beste Beständigkeit gegen Anprallverletzungen, Durchschläge & Durchstiche
- C.R. - Cut Resistance Gummimischung
- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände wie z.B. harter Felsuntergrund
- Besonders für die Vorderachse von Muldenkippern geeignet
- Hoher Positivanteil für beste Lenkeigenschaft
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.