



REIFEN 875 / 65 R 29  
214 A2 / 203 B, TL, EARTHMAX SR 41  
L4\*/ E4\*\* CUT RESISTANT (35/65R29)

Art-Nr.: 15785588

#### Technische Daten:

Reifengröße	875 / 65 R 29
TL / TT	TL
LI / SI	214 A2 / 203 B
Profil	Earthmax SR 41
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L4/E4, */**, C.R.
Empf. Felge	27.00/3.0
zulässige Felge	27.00/3.5, 28.00/3.5
Breite [mm]	880
Außendurchmesser [mm]	1865
stat. Halbmesser [mm]	837
Abrollumfang [mm]	5680
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	21200 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	15500 / 50
Luftdruck [bar]	4,75
Gewicht [Kg]	764,13
Stollenhöhe [mm]	60,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	*, **
TRA Code	L4, E4

#### Hinweise und Merkmale:

- Das verbesserte Profildesign sorgt für ein Maximum an Traktion
- Ganzstahlkarkasse mit verstärkter Stahlgürtellage bietet hervorragende Stabilität und Widerstand gegen Reifenpannen
- Die spezielle Laufflächenmischung (C.R. = Cut Resistance) bietet beste Schnittfestigkeit in Verbindung mit exzellenter Laufleistung und Verschleißeigenschaften
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern und Dumper
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig