



RAD 500 / 55 - 20 ALLIANCE AW 327
10 PR, 150 A8 / 146 B, TL, 8/221/275, A3, ET 0
16 X 20, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59917607

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Radgröße | 500 / 55 - 20 |
| PR / LI | 138 A8 / 150 A8, 10 PR |
| Profil | FarmPRO 327 |
| Fabrikat | Alliance |
| Felge | 16 x 20 |
| Anschluss | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Breite [mm] | 503 |
| Außendurchmesser [mm] | 1055 |
| stat. Halbmesser [mm] | 464 |
| Abrollumfang [mm] | 3063 |
| Luftdruck [bar] | 2,40 |
| Tragfähigkeit Reifen | 2360 / 40 |
| Tragfähigkeit Felge | 5000 / 40 |
| Tragfähigkeit kompl. Rad | 3350 / 40 |
| Profiltiefe [mm] | 12,6 |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL / Farbe | RAL9006 |
| Gewicht [Kg] | 106,21 |

Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten)
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.