



Hinweise und Merkmale:

- Flotation Radialreifen für Transportarbeiten abseits der Straße, für Dungstreuer, Feldspritzen, knickgelenkte Muldenkipper und landwirtschaftliche Anhänger
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume
- Der Reifen bietet alle bodenschonenden und Flotationseigenschaften für den Einsatz im Feld
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz sowie guten Fahrkomfort bei kurzen Straßenfahrten
- Seine besondere High-Speed Steel Belted Konstruktion und seine spezielle Gummimischung ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h beim Einsatz auf der Straße
- HD-Ausführung mit 3 Stahlgürtellagen plus 5 Nylonagen und verstärkter Wulst für gesteigerte Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Standardreifen

REIFEN 800 / 60 R 32

185 D, TL, 380 INDUSTRIAL HD, *DOT2016*
STEEL BELTED, **SONDERPOSTEN**

Art-Nr.: 19995142

Technische Daten:

Reifengröße	800 / 60 R 32
TL / TT	TL
LI / SI	185 D
Profil	380 Industrial HD
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	HD/Steel Belted
Empf. Felge	27
Breite [mm]	805
Außendurchmesser [mm]	1800
stat. Halbmesser [mm]	812
Abrollumfang [mm]	5.384
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9250 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	289,7
Reifeninhalt 75% [Liter]	877,5
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	nicht notwendig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.