



RAD 405 / 70 R 20 ALLIANCE 608  
155 A2 / 143 B, TL, 8/221/275, B3, ET -50  
14 X 20, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59984922

#### Technische Daten:

Radgröße	405/70 R 20
PR / LI	155 A2 / 143 B
Profil	608
Fabrikat	Alliance
Felge	14 x 20
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	407
Außendurchmesser [mm]	1076
stat. Halbmesser [mm]	470
Abrollumfang [mm]	3247
Luftdruck [bar]	3,75
Tragfähigkeit kompl. Rad	3875 / 10
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2725 / 50
Stollenanzahl	25 x 2
Profiltiefe [mm]	18,5
Gewicht [Kg]	98,639

#### Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen