



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 14.00 - 24
28 PR, TL, EM 937 WA, F. 5°
STEILSCHULTERFELGE
IND-3

Art-Nr.: 15772622

Technische Daten:

Reifengröße	14.00 - 24
TL / TT	TL
LI / SI	28 PR
PR	28
Profil	EM 937 WA
Fabrikat	BKT
Spezifikation	IND3
Empf. Felge	10.00WA
zulässige Felge	10.00VA
Breite [mm]	375
Außendurchmesser [mm]	1368
stat. Halbmesser [mm]	628
Abrollumfang [mm]	4050
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	12500 / 25
Luftdruck [bar]	10,00
Gewicht [Kg]	141,52
Stollenhöhe [mm]	26,5
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	IND3

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT EM 937 E-3 (IND) wurde speziell für Stapel und Ladeanwendungen im Hafen entwickelt
- Seine spezielle Gummimischung ist äußerst widerstandsfähig und garantiert eine lange Lebensdauer des Reifens
- Die spezielle WA-Ausführung ist aufgrund seiner Wulstkonstruktion für die Montage auf 5° Steilschulterfelgen vorgesehen