



REIFEN 26 X 12.00 - 12
8 PR, 112 A6, TL, AS 504
ECE106

Art-Nr.: 15710507

Technische Daten:

Reifengröße	26 x 12.00 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	112 A6
PR	8
Profil	AS 504
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	10.50
zulässige Felge	8.0, 8.5, 9.0
Breite [mm]	310
Außendurchmesser [mm]	648
stat. Halbmesser [mm]	298
Abrollumfang [mm]	1932
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1120 / 30
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	18,26
Stollenhöhe [mm]	16,5
Stollenanzahl	15x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt