Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN IF 710 / 55 R 28 CFO 165 D, TL, AGRIMAX FORCE ECE106

Art-Nr.: 15727110

Technische Daten:

Reifengröße	IF 710 / 55 R 28 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	165 D
Profil	Agrimax Force
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW25B
Breite [mm]	716
Außendurchmesser [mm]	1493
stat. Halbmesser [mm]	663
Abrollumfang [mm]	4442
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	190,04
Reifeninhalt 75% [Liter]	476,93
Stollenhöhe [mm]	55,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergürtel-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.