



REIFEN 20.5 R 25
186 A2 / 177 B, TL, EARTHMAX SR 31
L3* / E3**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785455

Technische Daten:

Reifengröße	20.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	186 A2 / 177 B
Profil	Earthmax SR 31
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/*, C.R.
Empf. Felge	17.00/2.0
Breite [mm]	540
Außendurchmesser [mm]	1480
stat. Halbmesser [mm]	663
Abrollumfang [mm]	4449
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7300 / 50
Luftdruck [bar]	5,25
Gewicht [Kg]	236,93
Reifeninhalt 75% [Liter]	345
Stollenhöhe [mm]	32,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**, *
TRA Code	E3, L3

Hinweise und Merkmale:

- Der Earthmax SR 31 ist ein All Steel Radialreifen für den Einsatz auf Radladern, Dozern und knickgelenkten Muldenkippern
- Seine Konstruktion mit mehrlagigen Stahlbändern bietet eine einzigartige Widerstandsfähigkeit und Stabilität
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Profil gewährleistet eine erstklassige Traktion und Manövrierbarkeit auch auf schlammigen Böden sowie einen hohen Fahrkomfort
- Seine besonders schnittfeste und hitzebeständige Laufflächenmischung bietet eine lange Laufleistung des Reifens
- Der reduzierte Rollwiderstand führt zu einem sparsameren Kraftstoffverbrauch