Bohnenkamp
Moving Professionals

DEESTONE

REIFEN 315 / 80 R 22.5
20 PR, 158 / 156 L, TL, SK421, 3PMSF
DEESTONE (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 10866615

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	158 / 156 L
PR	20
Profil	SK421
Fabrikat	Deestone
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1076
stat. Halbmesser [mm]	844
Abrollumfang [mm]	3217
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW	4000 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	67,2
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Stollenhöhe [mm]	17,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Deestone SK421 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen für den Mischeinsatz
- Sein Profildesign kombiniert aus Rillen und Blöcken bietet eine sehr gute Traktion und einen langsamen Verschleiß
- Zickzackförmige Rillen sorgen für einen guten Grip auf nasser, trockener und verschneiter Fahrbahn
- Dank seiner abriebfesten Gummimischung ist der Reifen für den On- und Offroadeinsatz hervorragend geeignet und vor Schnitt- und Rissverletzungen geschützt

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.