



REIFEN 12.00 - 20
20 PR, 172 A8, TT, POWER TRAX HD
INKL. SCHLAUCH V3-02-29 + WB, ECE106

Art-Nr.: 15771189

Technische Daten:

Reifengröße	12.00 - 20
TL / TT	TT
LI / SI	172 A8
PR	20
Profil	Power Trax HD
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	8.50
zulässige Felge	9.00, 9.0
Breite [mm]	320
Außendurchmesser [mm]	1150
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	9230 / 25
Tragfähigkeit Zwillling LKW	7100 / 40
Luftdruck [bar]	10,00
Gewicht [Kg]	106,28
Stollenhöhe [mm]	34,5
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Power Trax HD ist ein Premium-Reifen, konzipiert für den Einsatz im Hafen und im Untertagebau
- Das tiefe Profil, die extra dicken Seitenwände und die starke Karkasse schützen den Reifen vor Schnitt-, Reiß- und Stichverletzungen
- Der Reifen zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit aus und ist besonders für raue und harte Untergründe geeignet
- Der speziell entwickelte Felgenschutz garantiert hohe Sicherheit im Bereich des Felgenhornes