

KENDA



Hinweise und Merkmale:

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuschentwicklung
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw.
 Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher

REIFEN 175 / 70 R 13 86 N, TL, KR209 KARGOTRAIL 3G, M+S VERSTÄRKT

Art-Nr.: 19266119

Technische Daten:

Reifengröße	175 / 70 R 13
TL / TT	TL
LI/SI	86 N
Profil	KR209 KargoTrail 3G
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	5J
zulässige Felge	4.50J, 4.50B, 5.00B, 6J, 6.00B
Breite [mm]	177
Außendurchmesser [mm]	578
stat. Halbmesser [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1763
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	530 / 140
Luftdruck [bar]	3,40
Gewicht [Kg]	5,8
Rollwiderstand	С
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe [mm]	5,5
Zulassung	ECE 30, ECE 117
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.