

KENDA



REIFEN 185 / 70 R 13
93 N, TL, KR209 KARGOTRAIL 3G, M+S
VERSTÄRKT

Art-Nr.: 19266120

Technische Daten:

Reifengröße	185 / 70 R 13
TL / TT	TL
LI / SI	93 N
Profil	KR209 KargoTrail 3G
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	5.50J
zulässige Felge	4.50J, 4.50B, 5J, 5.00B, 5.50B, 6J
Breite [mm]	191
Außendurchmesser [mm]	590
stat. Halbmesser [mm]	266
Abrollumfang [mm]	1800
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	650 / 140
Luftdruck [bar]	3,40
Gewicht [Kg]	5,5
Rollwiderstand	A
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	5,5
Zulassung	ECE 30, ECE 117
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuscentwicklung
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.