



REIFEN 385 / 55 R 22.5
20 PR, 160 K (158 L), TL, KTS300, 3PMSF
LINGLONG (VA / TR)

Art-Nr.: 11366145

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 55 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	KTS300
Fabrikat	Linglong
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	12.25
zulässige Felge	11.75
Breite [mm]	386
Außendurchmesser [mm]	996
stat. Halbmesser [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3017
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	70,74
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	13,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Ling Long KTS300 ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr
- Seine optimale Schulterkonstruktion sorgt für einen verbesserten Schutz vor Verletzungen der Reifenschulter
- Steinabweiser verhindern das Eindringen kleiner Steine in die die Lauffläche und schützen so den Reifen vor Verletzungen
- Der Reifen ist sehr verschleißarm und garantiert über seine gesamte Lebensdauer seinen guten Grip und seine Fahrstabilität