





Hinweise und Merkmale:

- Der Carlisle AT489 ist eines der Top-Produkte des Herstellers für den ATV Bereich
- Sein Profil mit großen Abständen zwischen den Stollen bietet eine sehr gute Selbstreinigung auf jeder Art von Untergrund
- Der Reifen ist leicht, dabei sehr robust und federt Stöße zuverlässig ab
- Durch seine abgerundeten Schultern ist er sehr gut manövrierbar und zeigt ein perfektes Kurvenverhalten

REIFEN 240 / 75 - 10 4 PR, 75 F, TL, AT 489 (24X9.50-10), ECE75

Art-Nr.: 12500406

Technische Daten:

Reifengröße	240 / 75 - 10
TL/TT	TL
LI/SI	75 F
PR	4
Profil	AT 489
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	7.75
zulässige Felge	7.0, 7.5, 8.0
Breite [mm]	244
Außendurchmesser [mm]	615
stat. Halbmesser [mm]	274
Abrollumfang [mm]	1825
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	387 / 80
Luftdruck [bar]	1,50
Gewicht [Kg]	8,2
Stollenhöhe [mm]	15,0
Zulassung	ECE 75
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.