Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

REIFEN 445 / 65 R 22.5
20 PR, 169 K, TL, WTR 69, 3PMSF
WINDPOWER (TR)

Art-Nr.: 10466693

Technische Daten:

Reifengröße	445 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	169 K
PR	20
Profil	WTR 69
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	14.00
Breite [mm]	443
Außendurchmesser [mm]	1147
stat. Halbmesser [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3498
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 110
Luftdruck [bar]	8,30
Gewicht [Kg]	95,1
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr
- Long-Life-Compound, flexible Lauffläche für lange Lebensdauer
- Verstärkte, breite Reifenschulter

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.